

Inspección de calidad de producto

Realizado por: Departamento de calidad

Fecha: feb.22,2012

Material: NYLON VIRGEN 6/6 UL94V-2 FLAM

Temperatura sugerida de aplicación y operación de -10°C hasta 75°C

CLAVE	TAMAÑO	COLOR	ESTÁNDAR (N)	INSPECCIÓN DE CALIDAD DE 10 PIEZAS AL AZAR (FUERZA - N)										RESULTADO
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
WL8020	3" (76,2mm) x 2,5mm	Natural	78.4	143	139	135	141	131	145	149	130	134	128	OK
WL8021	6" (152,4mm) x 3,6mm	Natural	178	326	314	316	327	332	358	311	312	325	315	OK
WL8022	12" (304,8mm) x 3,6mm	Natural	178	378	357	354	336	368	397	367	376	370	375	OK
WL8023	8" (203,2mm) x 4,8mm	Natural	220	370	359	379	373	384	395	391	382	376	375	OK
WL8024	15" (381mm) x 4,8mm	Natural	220	471	464	463	486	446	449	455	451	457	450	OK
WL8026	4" (101,6mm) x 2,5mm	Amarillo claro	78.4	164	171	163	166	120	172	178	165	169	162	OK
	4" (101,6mm) x 2,5mm	Amarillo Neón	78.4	174	165	166	161	180	176	173	171	182	169	OK
	4" (101,6mm) x 2,5mm	Azul claro	78.4	140	159	151	142	160	153	171	169	166	169	OK
	6" (152,5mm) x 2,5mm	Negro	78.4	208	151	141	195	150	193	156	153	188	189	OK
	6" (152,5mm) x 2,5mm	Natural	78.4	194	165	193	201	156	141	1865	168	175	189	OK
	8" (203,2mm) x 2,5mm	Natural	78.4	154	147	144	189	178	196	194	200	165	161	OK
	4" (101,6mm) x 2,5mm	Amarillo claro	78.4	174	165	166	161	180	176	173	171	182	169	OK
	4" (101,6mm) x 2,5mm	Amarillo Neón	78.4	140	159	151	142	160	153	171	169	166	169	OK
WL8027	4" (101,6mm) x 2,5mm	Azul claro	78.4	141	159	160	151	153	162	172	158	170	143	OK
WL8041	8" (203,2mm) x 3,6mm	Natural	178	311	285	297	288	259	274	271	312	315	302	OK
	11" (279,4mm) x 3,6mm	Natural	178	333	312	300	305	348	306	340	345	332	322	OK
WL8042	6" (152,4mm) x 3,6mm	Negro	178	320	318	315	317	316	305	302	295	293	296	OK
WL8042	12" (304,8mm) x 3,6mm	Negro	178	336	331	297	304	282	281	292	291	277	278	OK
WL8043	8" (203,2mm) x 4,8mm	Negro	220	450	439	437	435	445	431	463	455	463	451	OK
WL8045	18" (457,2mm) x 4,8mm	Negro	220	325	341	314	316	336	311	348	346	349	322	OK