


## REGADERA ELÉCTRICA 4T 5500W

**127**  
Volts

**5 500**  
Watts



EMPAQUE

RESISTENCIA PARA  
REGADERA



TEMPERATURAS



DISPOSITIVO  
AHORRADOR  
DE AGUA



ALTO NIVEL DE  
SEGURIDAD



EFICIENCIA  
ENERGÉTICA  
SUPERIOR AL 95%

### CARACTERÍSTICAS:

- Potencia: 5 500W
- Tensión: 127 V~
- Frecuencia: 60 Hz
- Corriente: 43 A
- Presión de agua mínima: 3 l/min
- Presión de agua máxima: 400 kPa
- Grado de Protección: IP24
- Pastilla térmica requerida: 1x50 A
- Cable eléctrico requerido: AWG No 8, 10mm2
- Distancia máxima de la pastilla térmica a la regadera: 30m

### TABLA DE TEMPERATURAS

La regadera eléctrica puede regularse en 4 opciones de temperatura con tan solo cambiar el selector en la parte superior de la regadera. Una vez seleccionada la temperatura puede regular también la temperatura ajustando el flujo de agua, a menor flujo de agua mayor temperatura y viceversa.

### TABLA DE TEMPERATURAS

| 1                                                                                   | 2                                                                                     | 3                                                                                     | 4                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| 0 W                                                                                 | 2 000W                                                                                | 3 500W                                                                                | 5 500W                                                                                |

### GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado: NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey S.A. de C.V., Av. Concordia 4601, Col. Apodaca Centro, Apodaca, N.L., México, C.P. 66600 RFC: HIMO20228C60. El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey S.A. de C.V. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Las refacciones y partes podrán adquirirse (sujeto a disponibilidad) a través de Herramientas Importadas Monterrey S.A. de C.V. o de su distribuidor. Más información y detalles en la página [www.dogotuls.com](http://www.dogotuls.com) en el apartado de garantía.