

CINTA MASKING TAPE PARA PINTOR

CARACTERÍSTICAS:

- Respaldo: papel crepé de 40g/m²
- Adhesivo acrílico
- Color: Azul
- Resiste temperaturas: 5 °C (41 °F) - 80 °C (140 °F)

CLAVE	LARGO	ANCHO	MÍN.
IP2006	50m	3/4" (18mm)	6
IP2007	50m	1" (24mm)	6



EMPAQUE

VENTAJAS:

Sensitiva a la presión por lo que se adhiere de inmediato al pegarla
Resistente al paso de solventes lo cual evita que se desprenda fácilmente
Adhesivo acrílico lo que no deja residuos sobre placas y otros sustratos

PARÁMETRO

PARÁMETRO	ESPECIFICACIONES
ESPESOR	100 micras
ADHESIÓN AL ACERO	7,19 Oz/in
TENSIÓN DE ROTURA	14,6 lb/in
% ELONGACIÓN	4% mínimo


DEFINICIONES DE LOS PARÁMETROS

PARÁMETRO	SIGNIFICADO
ESPESOR	Grosor de un sólido
ADHESIÓN AL ACERO	Esta prueba se realiza sobre una placa de acero con acabado espejo a un ángulo de 180° para conocer la sensación de adhesividad instantánea. Se coloca el masking sobre este sustrato y se realiza la prueba de adhesividad.
TENSIÓN DE ROTURA	Fuerza que soporta el masking seco antes de que pierda sus propiedades físicas o se rompa. Punto de ruptura en estado seco.
% ELONGACIÓN	Porcentaje de deformación que la cinta soporta cuando se le aplica una fuerza (se estira) antes de romperse.

APLICACIONES:

- Se recomienda realizar una prueba en la superficie en donde se aplicará
- Para diversas aplicaciones industriales y/o trabajos con pintura en el hogar y el taller

EJEMPLOS DE USO:



GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado: NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey SA de CV, Av. Concordia 4601, Col. Centro, Apodaca, N.L., México. CP 66600 RFC: HIMO20228C60 El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey SA de CV. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Las refacciones y partes podrán adquirirse (sujeto a disponibilidad) a través de Herramientas Importadas Monterrey SA de CV o de su distribuidor. Más información y detalles en la página www.dogotuls.com en el apartado de garantía.