



MANGUERA DE SUCCIÓN 2" VERDE 30 METROS



EMPAQUE



Temperatura recomendada	Diámetro (pulgada)	Peso (kg/m)	Presión de trabajo	Largo	Presión de vacío
-10°C a 40°C	2" (50,8mm) ±0.03	25.52±0.77KG	72 PSI	30Mts	0.8 Bar

CARACTERÍSTICAS:

- Presentación: Rollo de 30 metros de largo
- Temperatura recomendada: -10°C a 40°C
- Diámetro: 2" (50,8mm) ±0.03"
- Peso por rollo: 25.52kg ±0.77kg
- Presión de trabajo (23°C): 72psi
- Presión de vacío (Bar): 0.8

CONDICIONES DE MANEJO Y ALMACENAMIENTO PARA MANGUERA SUCCIÓN

- Condiciones de Almacenamiento y transporte.
- Evitar almacenar el producto a la intemperie
- El almacenamiento de esta deberá ser de manera horizontal y respetando la estiba máxima de 2 m
- El estibado dentro del transporte debe conservar una distancia entre el ultimo rollo y la cubierta del transporte de 20 cm
- No colocar playo para transportar el producto

PUNTOS PARA EVITAR EL COLAPSO DE LA MANGUERA EN USO CON BOMBAS

- Desenrollar el producto antes de su uso para no afectar su funcionamiento.
- Cada vez que su uso sea intermitente colocar a sombra para seguir trabajando (entre lapsos de trabajo antes de empezar)
- Se debe evitar la entrada de aire por la parte de aspiración de la bomba, de lo contrario la manguera sufrirá un colapso
- Las mangueras como las uniones deben ir con cinta tipo teflón o en su defecto con abrazaderas en los acoples esto para garantizar el agarre, eviten fugas o ingreso de aire al sistema.

EJEMPLOS DE USO:



USOS: SUCCIÓN Y DESCARGA DE LÍQUIDOS, RIEGO AGRÍCOLA, ASPIRACIÓN Y ESPIRACIÓN DE AGUA Y ABONO

- Antes de usar la manguera con el equipo de succión asegurar que exista una total hermeticidad entre la conexión y esta (No fuga de aire, ni agua), ya que provoca pérdida de vacío impidiendo el paso de líquido y daño de la manguera por aspiración de aire.
- La manguera debe estar sumergida al menos 50 cm en el agua previo al uso de la bomba para evitar que colapse de manera parcial o total (No succiona aire)
- La manguera debe quedar perfectamente vertical y doblar a 90° hacia la bomba, de no seguir esta indicación se formarán burbujas de aire que colapsarán la manguera e impedirán el flujo correcto del agua.
- Cuando no esté en uso, el producto debe ser Drenado.

GARANTÍA

Este producto está garantizado contra defectos de fabricación y origen por un periodo de 1 año a partir de la fecha de adquisición por el usuario final. Esta garantía es válida siempre y cuando el producto sea usado en condiciones normales y para lo que fue diseñado: NO CUBRE desgaste natural por uso, variaciones de voltaje, exceso de capacidades, omisión de instrucciones de uso y/o modificaciones de cualquier tipo. Para ser válida la garantía es necesario que presente el producto y su comprobante de compra (factura o ticket impreso) donde fue adquirido el producto o directamente a Herramientas Importadas Monterrey S.A. de C.V. Av. Concordia 4601, Col. Apodaca Centro, Apodaca, N.L., México, C.P. 66600 RFC: HIMO20228C60 El producto será enviado al Centro de Servicio y sometido a valoración, el envío hasta el Centro de Servicio deberá ser cubierto por el usuario. Una vez que el producto sea reparado o se apruebe la reposición, éste será enviado al domicilio que nos indique y el costo del envío será cubierto por Herramientas Importadas Monterrey S.A. de C.V. Centro de Atención Tel. (81) 8374-8812. Las refacciones y partes podrán adquirirse (sujeto a disponibilidad) a través de Herramientas Importadas Monterrey S.A. de C.V. o de su distribuidor. Más información y detalles en la página www.dogotuls.com en el apartado de garantía.