

RODAJA DE FIBRA DE VIDRIO Y NYLON

CARACTERÍSTICAS:

- Rodajas de fibra de vidrio y nylon con resistente a 280°C
- Herraje fabricado en acero zincado
- USOS: Se recomienda para pisos lisos o suaves: ideal en áreas, procesos o ambientes con alta temperatura
- RESISTENTES A: Alcohol, diésel, gasolina, aceite, acetona, solventes y grasa.

Rodajas de fibra de vidrio y nylon 280°C fija con placa

CLAVE	MEDIDA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	CAP. POR PIEZA (Kg)	MIN	MASTER
ZF5305	4"	6	11x20	65*55	114x100	0	100*50	142	220kg	4	12
ZF5306	6"	6	11x20	65*55	114x100	0	150*50	190	330kg	4	8



Rodajas de fibra de vidrio y nylon 280°C giratoria con placa

CLAVE	MEDIDA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	CAP. POR PIEZA (Kg)	MIN	MASTER
ZF5307	4"	6	11x20	65*55	114x100	32	100*50	142	220kg	4	12
ZF5308	6"	6	11x20	65*55	114x100	41	150*50	190	330kg	4	8



Rodajas de fibra de vidrio y nylon 280°C giratoria con freno con placa

CLAVE	MEDIDA	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	CAP. POR PIEZA (Kg)	MIN	MASTER
ZF5309	4"	6	11x20	65*55	114x100	32	100*50	142	220kg	4	12
ZF5310	6"	6	11x20	65*55	114x100	41	150*50	190	330kg	4	8

